



Первинна обробка	від 60 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час початку схоплювання	7-15 хвилин (в залежності від температури і вологості)
Водопоглинання після 24 годин	не більше 1,5%
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,036 Вт/(м*К)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



ПІНА МОНТАЖНА PU FOAM

750 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна монтажна ANSERGLOB PU FOAM призначена для монтажу будівельних виробів, матеріалів, конструкцій тощо, а також для встановлення віконних та дверних блоків. Застосовується для герметизації стиків, отворів, щілин, з'єднань будівельних, ізоляційних, покрівельних конструкцій і т. і.. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів (дерева, цегли, бетону,

штукатурки, металів, пінопласту, мінеральної вати, твердого ПВХ, пінополіуретану і т. і.) за виключенням силіконових поверхонь, поліетилену, поліпропілену та тефлону. Застигла піна має гарні тепло- та звукоізоляційні властивості.

■ ВИТРАТА

Вихід піни – до 42 л (в залежності від температури і вологості).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · ПВХ · EPS · XPS

Відкритий час	не менше 5 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час корегування	не менше 15 хвилин
Час встановлення дюбелів	через 2 години
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,035 Вт/(м*К)
Температура основи	від 0°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



ПІНА КЛЕЙ PRO FIX

750 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна-клей професійна ANSERGLOB PRO FIX призначена для кріплення ізоляційних плит та панелей (EPS, XPS, MW, PIR, PUR, пробки і т. і.) майже до всіх будівельних виробів, матеріалів, конструкцій виконаних з бетону, газобетону, штукатурки, цегли, металу, дерева, скла, ПВХ тощо. Також для встановлення гіпсокартонних, фіброцементних панелей, керамічної плитки та натурального каменю. Застосовується для з'єднань будівельних, ізоляційних конструкцій

з декоративними елементами з дерева, пластмаси і т. і.. Піна-клей професійна ANSERGLOB PRO FIX використовується всередині та ззовні приміщень. Призначена для вертикального і горизонтального склеювання.

■ ВИТРАТА

Витрата піни-клею – до 40 м (при смузі 2-3 см). Вистачає для теплоізоляції від 6 до 14 м² (в залежності від температури, вологості, товщини нанесення та навичок виконавця робіт).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · EPS · XPS