



ПІНА ПРОФЕСІЙНА

PRO 65

750 ml



Первинна обробка	від 15 до 30 хвилин
Час повного застигання	не менше 24 годин
Час початку схоплювання	7-15 хвилин (в залежності від температури і вологості)
Водопоглинання після 24 годин	менше 1,5%
Клас горючості	B3 (згідно з DIN 4102)
Коефіцієнт теплопровідності	0,036 Вт/(м ² ·K)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура балону	від +10°C до +30°C
Температура експлуатації	від -60°C до +100°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна професійна монтажна ANSERGLOB PRO 65 призначена для монтажу будівельних виробів, матеріалів, конструкцій тощо, а також для встановлення віконних та дверних блоків. Застосовується для герметизації стиків, отворів, щілин, з'єднань будівельних, ізоляційних, покрівельних конструкцій і т. і.. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів (дерева, цегли, бетону, штукатурки, металів, пінопласту,

мінеральної вати, твердого ПВХ, пінополіуретану і т. і.) за виключенням силіконових поверхонь, поліетилену, поліпропілену та тефлону. Застигла піна має гарні тепло- та звукоізоляційні властивості. ПІНА ANSERGLOB PRO 65 має збільшений вихід піни.

■ ВИТРАТА

Вихід піни – до 65 л (в залежності від температури і вологості).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · ПВХ · EPS · XPS

ПІНА ПРОФЕСІЙНА

PRO 65 ALL SEASONS

860 ml



Час утворення плівки	4 - 7 хвилин (в залежності від температури і вологості)
Первинна обробка	20 - 40 хвилин
Час повного висихання	12 - 24 годин
Розширення	27 - 35 %
Температура балону	від +10°C до +25°C
Температура використання	від -5°C до +35°C
Температура експлуатації	від -50°C до +90°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Піна професійна монтажна ANSERGLOB PRO 65 ALL SEASONS призначена для монтажу будівельних виробів, матеріалів, конструкцій. Застосовується для встановлення віконних та дверних блоків, герметизації стиків, отворів, щілин, з'єднань будівельних, ізоляційних, покрівельних конструкцій і т. і.. Піна має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, цегли, бетону, штукатурки, металу,

пінопласту, мінеральної вати, твердого ПВХ, пінополіуретану і т. і.. Застигла піна має гарні тепло- та звукоізоляційні властивості. Піна професійна монтажна ANSERGLOB PRO 65 ALL SEASONS має збільшений вихід піни та низьке вторинне розширення.

■ ВИТРАТА

Вихід піни – до 65 л (в залежності від температури і вологості).

ДЕРЕВИНА · ШТУКАТУРКА · МЕТАЛ · ЦЕГЛА · БЕТОН · КАМІНЬ · MW · ПВХ · EPS · XPS