



## ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ

універсальний  
білий, прозорий

280 ml



Колір	білий, прозорий
Час утворення плівки	5-10 хвилин
Час різки (товщ. 5мм)	12-24 годин
Час повного твердіння (товщ. 5мм)	24-48 годин
Подовження при розриві	понад 450%
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -50°C до +180°C



Для внутрішніх та зовнішніх робіт



UV PROTECT  
Стойкий до УФ випромінювання



Не змінює колір



Високо еластичний



Водостійкий

### ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Герметик універсальний силіконовий ANSERGLOB призначений для герметизації, захисту та виконання з'єднань будівельних конструкцій, а також для заповнення швів при виконанні облицювальних робіт. Також герметик застосовується для виконання деформаційних швів в резервуарах, басейнах, душових та в системах теплоізоляції фасадів. Використовується на поверхнях,

виконаних зі скла, дерева, алюмінію, цегли, бетону, санітарної кераміки й т. і.. Не використовувати на поверхнях з бітуму, міді, свинцю та корозійними металами. Стейкий до мийних засобів. Термостійкий до +180°C. Водонепроникний. С часом не змінює колір.

### ■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15-18 метрів погонних при товщині шва 4-5 мм.

**СКЛО · ПЛАСТИК · МЕТАЛ · КЕРАМІКА · ЦЕГЛА · КАМІНЬ · БЕТОН · ШТУКАТУРКА**

## ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ

санітарний  
білий, прозорий

280 ml



Колір	білий, прозорий
Час утворення плівки	5-10 хвилин
Час різки (товщ. 5мм)	12- 24 годин
Час повного твердіння (товщ. 5мм)	24-48 годин
Подовження при розриві	понад 450%
Температура основи	від +5°C до +40°C
Температура експлуатації	від -50°C до +180°C



Легко мисться водою



Запобігає розвитку цвілі



Не змінює колір



Високо еластичний



Водостійкий

### ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Герметик санітарний силіконовий ANSERGLOB призначений для герметизації, захисту та виконання з'єднань різноманітних елементів конструкцій в приміщеннях, які експлуатуються у вологих умовах, таких як ванні кімнати, душові, санвузли, кухні, басейни, резервуари й т. і., а також для заповнення швів при виконанні облицювальних робіт у вологих приміщеннях між всіма видами плиток, окрім мармуру та деякого натурального каменю. Придатний до герметизації елементів водопостачання, каналізації, вентиляції й кондиціонування. Герметик санітарний силіконовий ANSERGLOB містить фунгіцидні добавки, тому він запобігає розвитку на поверхні

цвілі, грибка й т.і.. Також герметик може застосовуватися в системах теплоізоляції фасадів. Використовується на поверхнях, виконаних зі скла, дерева, алюмінію, фарфору, санітарної кераміки й т.і. та на емальованих поверхнях. Не використовувати на поверхнях з бітуму, міді, свинцю та корозійних металів. Стейкий до мийних засобів. Термостійкий до +180°C. Водонепроникний. З часом не змінює колір.

### ■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15-18 метрів погонних при товщині шва 4-5 мм.

**СКЛО · ПЛАСТИК · МЕТАЛ · КЕРАМІКА · ЦЕГЛА · КАМІНЬ · БЕТОН · ШТУКАТУРКА**