

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА PREMIUM MATTLATEX



відповідно до ДСТУ EN 13300



Зовнішній вигляд	біла матова
Стійкість до мокрого стирання	1 клас (ДСТУ EN 13300)
Густина	близько 1,55 г/см ³
Покриваність	близько 150 г/м ²
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Клас покривної здатності	1 клас, при товщині шару 265 мікрон (ДСТУ EN 13300)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



extra matt
рекомендовано
для інтер'єру
деревини
підлоги

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба інтер'єрна ANSERGLOB PREMIUM MATTLATEX призначена для високоякісного фарбування поверхонь середніх будівель та споруд. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-гравічні штукатурки (вологості менша 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологості менша 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери), що несуть експлуатаційне навантаження та потребують мінімальної з експлуатацією по-будови: міносіях та дизайн-функціональної засобів. Фарба має підвищений стійкість до водяної очистки та застосуванням побутових неабразивних міносіях та дизайн-функціональної засобів. Може використовуватися в приміщеннях з підвищеною вологостю. Допускається багаторазова перефарбування основами. Фарба інтер'єрна ANSERGLOB PREMIUM MATTLATEX тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. Фарба містить протеоплісний компонент для захисту лакофарбового покриття відтворення цінніх і грибка. База біла – тонується тільки в світлі та пастельних кольорах. База Т – безбарвна (прозора), тільки для тонування в темні та наскічні кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ – НБ.з.1-23:2013 і ДБН – Н Б В.2.8-212-2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, хвірі, маслянищ або смулісійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно наміць ділянки основи ретельно відпідлатити. Тріщини в основі розшинюються і заповнюються за допомогою одногодинного матеріалу ANSERGLOB (наприклад, наявілки тріщин можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегла, кілька, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-гравічні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дараєтимуть поверхні обробити одним із глибокопроникніх грунтів ANSERGLOB. Наміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхи, на яких заходяться фарби на органічні основи, очистити від фарб, пропречистити одним із глибокопроникніх грунтів ANSERGLOB. Фарба інтер'єрна ANSERGLOB PREMIUM MATTLATEX наноситься через 4 години після грунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу інтер'єрну ANSERGLOB PREMIUM MATTLATEX перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на чистих обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валіку (войлок, поролон) або роликовим апаратом. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологостів умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбовані поверхні стіків до механічного впливу. Повна міносостіть покриття досягається через місяць. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою. Не рекомендується використовувати іржаві сминочі та інструменти.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищезазначені рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, склонних до постійного механічного впливу (підлоги). Не наносити на поверхні, що обігріваються. Для визначення об'єктивної вітрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості.

■ ВІТРАТА

Вітрака фарби інтер'єрної ANSERGLOB PREMIUM MATTLATEX в середньому складає від 0,14 до 0,35 кг/м².



Детальніше на сайті