

Здатність проникати в деревину:	2 мм (вологості деревини – 28%) 4 мм (вологості деревини – 12%)
Клас захисту від гриба:	A1, A2, B1
Клас горючості:	1 група
Температура основи:	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації:	від -30°C до +80°C



Грунт R Anserglob
ТУУ 5.2.7-24.0-0022284-033-2003

DEIMOS

ЗАСІБ ДЛЯ
ЗАХИСТУ
ДЕРЕВИННИ



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Чотирьохфункціональний захист для дерева DEIMOS, що призначений для захисту дерева і деревоподібної продукції проти вогню, лісових комах, грибів, цвітіння.

У випадках застосування на зовнішніх конструкціях необхідно додатково захищати поверхню гідрофобною продукцією, такою як лак або фарба. Колір прозорий, зелений або коричневий.

■ ПРИМІТКА

Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання і проникнення в дерево препарату може змінитися.

■ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

У випадку потраплення препаратів в очі необхідно промити водою і звернутися до лікаря. Для захисту рук необхідно використовувати гумові рукавички. Зберегти в недоступному для дітей місці.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Солоноватий концентрат, розведений у воді в пропорції 1:4 (для отримання 20% розчину необхідно 1 кг засобу розвести в 4 літрах води). DEIMOS повільно додають у воду (температура 60°C), помішуючи, доки сіль повністю не розчиниться. Перед використанням продукт необхідно добре розмішати. Використовувати продукт 2-3 рази, наносячи на попередньо очищено від бруду, пилу поверхню щіткою або розпилювачем чи покласти матеріал в теплий розчин на 2 години. Оброблену деревину необхідно захищати на протязі мінімум 24 годин від опадів та контакту з вологовою. Застосовується для деревоподібної продукції, вологість якої не перевищує 28%. Препарат не впливає негативним чином на міцність деревини. Екологічно безпечний засіб.

■ ТЕРМІН ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Не менше 2-х років – для зовнішніх поверхонь.

Не менше 3-х років – для зовнішніх поверхонь під дахом.

Не менше 5 років – для внутрішніх поверхонь у закритих приміщеннях.

Не менше 15 років – для будь-яких поверхонь, захищених додатково вологостійким покриттям.

Клас дерева	захист від			
	вогню, грибка, комах, цвітіння			
	Розчинення	Використання в г/м ²	Використання в кг/м ³	Продуктивність
Дерево використовують в сухих умовах	1:4	200	38	5 м ² /1 кг 25 м ² /5 кг
Дерево піддається дії ґрунту, дощу або будь-якої періодичної вологи	1:4	250	47,5	5 м ² /1,25 кг 25 м ² /6,25 кг



Відео-інструкція